

Раздел: Устройства преграждающие управляемые

Рубрика: Полуростовые (поясные)

Полное наименование продукта: Турникет электромеханический BAR SKR

Производитель: Cominfo a.s., Чехия

Поставщик в РБ: СП «Унибелус» ООО

Описание продукта:

Назначение: для использования на проходных предприятий, учреждений, учебных заведений и т.п.

Технические особенности:

- Турникет - трипод построенный на основе моторного привода.
- В основе работы - механизм блокировки поворотного механизма в исходном положении.
- Сигнал на проворот штанг турникета подается от СКУД или от пульта дистанционного управления.
- Возможность штанги самостоятельно проворачиваться моторным приводом при легком нажатии на них.
- Скорость проворота зависит от силы нажатия пропуски.

Технические характеристики.

Диапазон рабочей температуры: от +10°C до +50°C

Рабочая температура при установленном обогревателе: от -25°C до +50°C

Максимальная влажность: 80% (без конденсации)

Источник электропитание: 12VDC (+20%, -0%)

Потребляемый прибором ток в режиме ожидания: 0,2А

Материал: нержавеющая сталь

Адрес: 220033, г. Минск, ул. Нахимова, 17

Телефоны: +375 (17) 249 70 69, +375 (17) 230 72 30, +375 (17) 230 72 40

Адрес в Интернете: <http://www.unibelus.com>

E-mail: info@unibelus.com

