

WS01/WS03/WS04 НАСТЕННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Производитель: Proel S.p.A. (Италия)
Поставщик в РБ: ООО «Театральная продукция»

WS01



Водонепроницаемый прямоугольный пылезащищенный со встроенным трансформатором для 100В. Этот продукт можно использовать как вертикально, так и горизонтально. Опорная конструкция из пластика делает его крайне прочным. Этот громкоговоритель пригоден для передачи сообщений и передачи музыки на уменьшенных пространствах, а также в случаях, когда громкоговоритель должен быть незаметным.

WS04



Настенный громкоговоритель имеет инновационный дизайн, он пылезащищен и оборудован встроенным трансформатором для 100В. Опорная конструкция из пластика делает этот продукт крайне прочным. Пригоден для публичных выступлений. Быстрое, простое и надежное соединение достигается с помощью крепления с пружинным пяточным зажимом.

WS03



Прямоугольный настенный громкоговоритель пылезащищен и оборудован встроенным трансформатором для 100В. Опорная конструкция из пластика делает этот продукт крайне прочным. Пригоден для публичных выступлений. Быстрое, простое и надежное соединение достигается с помощью крепления с пружинным пяточным зажимом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WS01	WS03	WS04
Тип системы	Настенный громкоговоритель		
Динамики	3"	6"	
Мощность постоянного напряжения	1.5 / 3 W	5 / 10 W	
Постоянное напряжение на входе	100 V		
Частотная характеристика	110 Гц – 13 КГц		
SPL (1W/м)	95 дБ		91 дБ
Степень защищенности	IP 55		
Размеры (Ш x В x Г)	120 x 120x 55	123 x 260 x 85	240 x 345 x 101
Вес	0.4 кг	1.4 кг	1.63 кг
Цвет	Белый (RAL 9010)		

PROEL

Системы оповещения и озвучивания
Системы оповещения
и управления эвакуацией (СОУЭ)
Оповещатели речевые



CO20WL4/CO30WL6 КОЛОННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

Производитель: Proel S.p.A. (Италия)
Поставщик в РБ: ООО «Театральная
продукция»

- Звуковая колонна 20W/30W
- 25 V / 70 V / 100V встроенный трансформатор
- 4/6 овальных динамика

	CO20WL4	CO30WL6
Тип системы	Звуковая колонна 30W	
Динамики	4 x (5" x 7")	6 x (5" x 7")
Мощность постоянного напряжения	1.25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 W	2 / 3.75 / 7.5 / 15 / 30 W
Постоянное напряжение на входе	25 / 70 / 100 V	
Частотная характеристика	100 Гц – 16 КГц	
SPL (1W/м)	98 дБ	99 дБ
Степень защищенности	IP 44	
Габариты (Ш x В x Г)	169 x 868 x 113	169 x 1271 x 113
Вес	6.6 кг	9 кг
Цвет	Белый	

WS05/06 И CSE5X/6X – ВСТРАИВАЕМЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Производитель: Proel S.p.A. (Италия)
Поставщик в РБ: ООО «Театральная продукция»


CSE5X/6X

Посадочный пылезащищенный HF 2-полосной громкоговоритель со встроенным трансформатором и пластиковой опорной конструкцией. CSE5X и CSE6X используют 5" и 6,1/2" вуферов с коаксиальным твитером. Для надежности при использовании твитер применяет автоматическую схему защиты. Эти громкоговорители созданы для высококачественной передачи сообщений и распространения музыки. Металлический корпус для установки доступен как аксессуар.



WS05/06

Посадочный 2-полосной прямоугольный громкоговоритель (hi-fi), динамики ABS. Эти громкоговорители оснащены наружным селектором для выбора между постоянным напряжением (100V, с выбираемой входной мощностью) и постоянным сопротивлением (8 Ом), вентильный твитер (только для модели WS06) пылезащищен. Эти громкоговорители созданы для высококачественной передачи сообщений и распространения музыки. Металлический корпус для установки доступен как аксессуар.




Модель	WS05	WS06	CSE5X	CSE6X
Тип системы	Двухполосной громкоговоритель			
Низкочастотный динамик	Вуфер: 5"	Вуфер: 6.5"	Вуфер: 5"	Вуфер: 6.5"
Высокочастотный динамик	Твитер: 1"			
Максимальная мощность	30 W	40 W	45 W	60 W
Мощность RMS (постоянное сопротивление)	15 W / 8 Ом	20 W / 8 Ом	30 W / 8 Ом	40 W / 8 Ом
Мощность постоянного напряжения	8 W / 15 W	10 W / 20 W	2 / 5 / 10 / 20 / 40 W	2 / 5 / 10 / 20 / 40 W
Постоянное сопротивление на входе	8 Ом			
Постоянное напряжение на входе	100 V		70 / 100 V	
Частотная характеристика	60 Гц – 20 КГц		50 Гц – 20 КГц	
SPL (1W/м)	84 дБ	84 дБ	87 дБ	87 дБ
Габариты (Ш x В x Г)	169 x 236 x 68	207 x 290,5 x 77	170 x 170 x 63	200 x 200 x 77
Размеры отверстия (Ш x В)	142 x 209	175 x 258	143 x 143	176 x 176
Вес	1.4 кг	2.34 кг	1.3 кг	1.7 кг
Цвет	Белый (RAL 9010)			

ПОСТАВЩИК

ООО «Театральная продукция», 220012, г. Минск, ул. Калинина, д. 3.
Тел.: + 375 17 280 17 92, тел./факс: +375 17 280 03 97, www.teatrprod.by, tripuz@belpak.by

CS30HF/ CS30HFT ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Производитель: Proel S.p.A. (Италия)
Поставщик в РБ: ООО «Театральная продукция»



CS30HF

Модели CS30 были созданы для достижения отличных эксплуатационных качеств потолочных громкоговорителей. Они включают 6.1/2" вуфер, корпус с фазоинвертором и титановый твитер. CS30 безукоризненно воспроизводит звук на больших расстояниях. Модель CS30HF разработана для работы с постоянным сопротивлением (16 Ом) и имеет алюминиевое покрытие.

CS30HFT

CS30 созданы для достижения отличных эксплуатационных качеств потолочных громкоговорителей. Они включают

Модель	CS30HF	CS30HFT
Тип системы	Потолочный громкоговоритель	
Низкочастотный динамик	Вуфер: 6.5"	
Высокочастотный динамик	Твитер: 3/4"	
Максимальная мощность	60 W	
Мощность RMS (постоянное сопротивление)		30W
Постоянное напряжение на входе	70/100 V	
Мощность постоянного напряжения	7.5/15/ 30/60 W	
Частотная характеристика	100 Гц – 20 КГц	
SPL (1W/м)	88 дБ	
Размеры	Ø 252 x H 210	
Размеры отверстия	Ø 223	
Вес	6.3 кг	3.4 кг
Цвет	Белый (RAL 9010)	

6.1/2" вуфер, корпус с фазоинвертором и титановый твитер и безукоризненно воспроизводят звук на больших расстояниях. Модель CS30HFT снабжена встроенным линейным трансформатором для работы с постоянным напряжением 70V или 100V. Напряжение выбирается с помощью выключателя, который находится внизу, под передней сеткой. Модель имеет алюминиевое покрытие.

HS10/15/30 РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Производитель: Proel S.p.A. (Италия)
Поставщик в РБ: ООО «Театральная продукция»

HS10/15/30

Рупорные громкоговорители с драйверами и постоянным напряжением (100V), с выбором разной входной мощности и материалов. Выбор отличных высококачественных материалов (алюминий – для HS10/15/30AL и пластик – для HS10/15/30) делает рупоры очень прочными, позволяет использовать в экстремальных погодных условиях. Эта серия создавалась специально для использования на таких больших открытых пространствах, как стадионы, парковки и других площадях, где важна отчетливость речи.



Модель	HS10/ HS10AL	HS15/HS15AL	HS30/HS30AL
Тип системы	прямоугольный / круглый рупор с драйвером		
Мощность постоянного напряжения	1 / 3 / 5 / 10 W	1 / 3 / 5 / 10 / 15 W	1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 W
Постоянное напряжение на входе	100 V		
Частотная характеристика	315 Гц – 12.5 КГц	280 Гц – 12.5 КГц	250 Гц – 16 КГц
SPL (1W/м)	105 дБ	108 дБ	109 дБ
Степень защищенности	IP 55		
Размеры (Ш x В x Г), мм	176 x 125.5 x 179.5/ Ø 161.5 – 186.5	222 x 161.5 x 227.5/ Ø 212.5 – 229.5	287 x 208 x 257.5/ Ø 259 – 261
Вес	1.1 кг / 1.2 кг	1.3 кг / 1.4 кг	1.65 кг / 1.8 кг

FGS20



Этот особый громкоговоритель «Гриб» гарантирует полную звуковую диффузию на 360 градусов, с соблюдением полного камуфляжа в саду. Установка должна быть размещена так, как показано здесь.

FGS20 / LAMPG / STONE15 НАРУЖНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Производитель: Proel S.p.A. (Италия)
Поставщик в РБ: ООО «Театральная продукция»

LAMPG

Этот громкоговоритель был сконструирован с фиксацией на напольной стационарной поддержке с диаметром 60 мм. Используется как осветительная система, оборудованная электроарматурой E27. Центральная часть металлическая и лакирована эпоксидной смолой.



STONE15

Акустический камень воспроизводит музыку, не будучи замеченным благодаря внешней схожести с камнем. Совершенный камуфляж подходит для садов и парков (пример – справа).



Модель	FGS20	LAMPG	STONE15
Тип системы	Коаксиальный двухполосной		
Максимальная мощность	20W	5W	15W
Мощность RMS (постоянное сопротивление)	20/10W	5W	15/7,5W
Частотная характеристика	80 Гц – 12 кГц	150 Гц – 16 кГц	80 Гц – 12 кГц
SPL (1W/м)	98 дБ		112 дБ
Степень защищенности	IP55		
Вес	1.8 кг	2 кг	1.5 кг(3.308lb)
Материал конструкции	Пластик	Сталь/Стекло	Оргстекло
Цвет	Зеленый		Серый
Технические примечания	SPL (1W/1m): 97dB Дисперсия 1кГц/4кГц (-6 дБ): 360°/360° Крепление: Размещается на земле	Черный цвет – Антрацитовое(А)/ Черное(В)/ Медное(С)/ Белое(W) покрытие	SPL (1W/1m): 97dB Дисперсия 1кГц/4кГц (-6 дБ): 360°/360° Крепление: Размещается на земле