

## ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ UNEX

**Производитель:** TTL  
**Поставщик в РБ:** СП "Унибелус" ООО  
**Сертификат:** Заявлено на получение сертификата

Трансляционные громкоговорители торговой марки UNEX предназначены для использования в речевых системах оповещения о пожаре, системах речевой трансляции и фоновой музыки. Разнообразие исполнения громкоговорителей и их технических характеристик позволяет оптимально выбрать конкретный тип громкоговорителя под конкретное место установки согласно его назначению.

### ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ:



Параметр / Модель	СН-06U	СН-10U
Номинальная мощность (100В), Вт	6 / 3/ 1.5	10 / 5
Частотный диапазон, Гц	100 – 15 000	
Чувствительность (1Вт / 1м), дБ	92	93
Габариты, мм	175(∅) x 60(В)	
Сертификат ПБ	заявлено на получение сертификата	

140

### ВРЕЗНЫЕ ДВУХПОЛОСНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОЗВУЧИВАНИЯ



Параметр / Модель	CST-10U	CST-20U
Номинальная мощность (100В), Вт	10 / 5	20
Частотный диапазон, Гц	90 – 20 000	
Чувствительность (1Вт / 1м), дБ	87	88
Габариты, мм	220(Д) x 146(Ш) x 70(В)	280(Д) x 192(Ш) x 73(В)
Сертификат ПБ	-	-

## ГРОМКОГОВОРТЕЛИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ UNEX

### НАСТЕННЫЕ ДВУХПОЛОСНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОЗВУЧИВАНИЯ



Параметр / Модель	CW-20U	CW-30U	CW-40U
Номинальная мощность (100В), Вт	20/10/ 5/2.5/8Ω	30/15/ 7.5/3.75/8Ω	40/20/ 10/5/8Ω
Частотный диапазон, Гц	100- 20000	90-20000	80-20000
Чувствительность (1Вт/1м), дБ	89	90	91
Габариты (В x Ш x Г), мм	215 x 170 x 150	242 x 182 x 162	284 x 215 x 189
Сертификат ПБ	-	-	-

**Производитель:** TTL  
**Поставщик в РБ:** СП "Унибелус" ООО  
**Сертификат:** Заявлено на получение сертификата

### НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ ДЛЯ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ



Параметр / Модель	SWS-03U	SWS-10U
Номинальная мощность (100В), Вт	3 / 1,5 / 0.75	10 / 5
Частотный диапазон, Гц	120 – 15 000	
Чувствительность (1Вт / 1м), дБ	90	92
Габариты, мм	180(Ш) x 250(В) x 125(Г)	
Сертификат ПБ	Заявлено на получение сертификата	

### ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРТЕЛИ КОЛОННОГО ТИПА



Модель	CS-611U	CS-612U	CS-613U	CS-614U
Номинальная мощность (100В), Вт	10 / 5	20 / 10	30 / 15	40 / 20
Частотный диапазон, Гц	170 – 15000			
Чувствительность (1Вт / 1м), дБ	88	91	92	93
Корпус / Цвет	Алюминий / белый			
Габариты (В x Г x Ш), мм	262x75x 106	405x75x 106	548x75x 106	691x75x 106
Сертификат ПБ	Заявлено на получение сертификата			