



Сертификат:	Сертификат соответствия № ВУ/112 03.1.3.ИА3150. Сроки действия – с 12 марта 2007 г. по 12 февраля 2010 г.
Перечень ДО:	Оборудование не подлежит обязательному включению в Перечень ДО. Разрешается применять на охраняемых объектах и квартирах при наличии сертификата соответствия Республики Беларусь.
Цена (на август 2008 г.):	ОИР-1 – Br 6 300 (без НДС) ОИР-2 – Br 7 150 (без НДС)
Время появления на рынке:	2004 г.
Полное наименование продукта:	Оповещатель охранный ручной ОИР исполнения ОИР-1, ОИР-2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы и обеспечивает подачу тревожного извещения путем размыкания (замыкания) охранного шлейфа.

Извещатель выпускается в двух вариантах исполнения:

ОИР-1 – имеет потайную кнопку включения с фиксацией коммутационного положения;

ОИР-2 – имеет наружную кнопку включения с фиксацией коммутационного положения.

Извещатель устойчиво работает при следующих климатических условиях окружающей среды:

- температура от –30 до +50 °С;
- относительная влажность при температуре 35 °С до 95 %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное электрическое сопротивление:

- при замкнутых контактах микропереключателя $\leq 0,5$ Ом;
- при разомкнутых контактах микропереключателя ≥ 200 кОм.

Максимальное значение силы постоянного и переменного тока и напряжения, коммутируемого извещателем, не должно превышать 0,2 А и 72 В.

Габаритные размеры извещателя ОИР-1 не более 55 х 55 х 28 мм, извещателя ОИР-2 не более 55 х 55 х 42 мм.

Масса извещателя не более 0.08 кг.

Средняя наработка на отказ не менее 20 000 часов, или 10 000 циклов включения-выключения.

Степень защиты оболочки извещателя IP 20 по ГОСТ 14254.

