









Модель	Фото	Описание	Цена, бел. руб.
USB-TRASSIR		USB-ключ защиты для системы видеонаблюдения TRASSIR.	963 585
«Все-в-одном» уличные			
AC-D2031IR3		Бюджетная уличная миниатюрная 3Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS 3Мп, Цвет: 0.06 Лк (F1.6) / ЧБ: 0 Лк (F1.6; ИК вкл.), разрешение 3Мп (2048*1536) @ 12fps / 2Мп (1920*1080) @ 25fps , объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, ИК-подсветка до 30м.	2 388 194
AC-D2023IR5		Компактная уличная 2Мп IP-камера с вариофокальным объективом и мощной ИК-подсветкой. Матрица Sony 1/2.8" CMOS, Цвет: 0.03 Лк (F1.4) / ЧБ: 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с , объектив 2.8-12мм с АРД, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, ИК-подсветка до 50м.	4 223 835
AC-D2053ZIR3		Универсальная уличная 5Мп IP-камера с расширенным функционалом и моторизованным объективом. 1/2.5" CMOS матрица, Цвет: 0.03 Лк (F1.4) / ЧБ: 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение 5Мп (2592*1944) при 15fps / 3Мп (2048*1536) при 20fps / Full HD (1920*1080) при 25fps , объектив 3.3-10.5мм с АРД и автофокусом, моторизованный зум, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), Edge Storage (запись на microSD до 32Гб), двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC или PoE (802.3af), потребление - до 0.42А (5Вт), -40°C ... +60°C, IP66, "умная" ИК-подсветка Smart IR — 30м.	7 411 635
Купольные			
AC-D4101IR1		Бюджетная миниатюрная купольная вандалозащищенная 1Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/4" CMOS матрица, Цвет: 0.1 Лк (F1.8) / ЧБ: 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8мм, разрешение 1280*720 25 к/с, 2D-NR, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребление - до 0.38А (4.5Вт), -40...+60°C, размеры Ø100мм x 55мм, IP66, подходит для уличного применения.	1 325 594
AC-D4111IR1		Миниатюрная купольная вандалозащищенная 1.3Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/3" CMOS матрица, Цвет: 0.04 Лк (F1.8) / ЧБ: 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8мм или 3.6мм, разрешение 1280*960 25 к/с, DWDR, 3D-NR, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 32 Гб, двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребление - до 0.38А (4.5Вт), -40...+60°C, размеры Ø100мм x 55мм, IP66, подходит для уличного применения.	1 989 719
AC-D4151IR1		Миниатюрная купольная вандалозащищенная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой. 1/2.5" CMOS матрица, Цвет: 0.06 Лк (F1.8) / ЧБ: 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), разрешение 5Мп (2592*1944) при 10fps / 3Мп (2048*1536) при 20fps / Full HD (1920*1080) при 25fps , объектив 2.8мм или 3.6мм, DWDR, 3D-NR, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 32 Гб, двусторонний аудиоканал, ИК-подсветка до 15м, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребление - до 0.38А (4.5Вт), -40...+60°C, размеры Ø100мм x 55мм, IP66, подходит для уличного применения.	3 185 144
AC-BR4100		Настенный кронштейн для крепления миниатюрных купольных камер серии AC-D41xx	92 978
AC-D3023IR2		Внутренняя купольная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица Sony 1/2.8" CMOS, Цвет: 0.03 Лк (F1.4) / ЧБ: 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с , объектив 2.8-12мм с АРД, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), питание 12В DC или PoE (802.3af), -10°C ... +50°C, ИК-подсветка до 15м.	3 958 185
AC-D3023VIR2		Временно снято с производства. Купольная вандалозащищенная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой и расширенным функционалом. Новейший сенсор Sony 1/2.8" IMX222 , Цвет: 0.02 Лк (F1.4) / ЧБ: 0 Лк (F1.4; ИК вкл.), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с , объектив 2.8-12мм с АРД, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), двусторонний звук, тревожные вх/вых, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C, IP66, подходит для уличного применения. ИК-подсветка до 15м.	4 489 485

Сферические			
AC-D8031IR2		Бюджетная компактная вандалозащищенная 3Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS 3Мп, Цвет: 0.06 Лк (F1.6) / ЧБ: 0 Лк (F1.6; ИК вкл.), разрешение 3Мп (2048*1536) @ 12fps / 2Мп (1920*1080) @ 25fps , объектив 3.6мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, питание 12В DC или PoE (802.3af), -40°C ... +60°C , IP66, подходит для уличного применения. ИК-подсветка до 20м.	2 388 194
Скоростные поворотные			
AC-D5024		Бюджетная миниатюрная 2Мп скоростная поворотная IP-камера. Матрица Sony 1/2.8" IMX222 , Цвет: 0.05 Лк (F1.6) / ЧБ: 0.005 Лк (F1.6), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с , объектив-трансфокатор 5.1-61.2мм с АРД и автофокусом , оптический зум x12 , цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 300°/сек , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR , BLC/HLC, тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC (1,5А) или PoE+ (802.3af), потребление 12Вт, -30°C ... +60°C. IP66, подходит для уличного применения. Размеры Ø170*155мм. БП в комплекте. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!!!	9 271 185
AC-D6024		Бюджетная компактная 2Мп всепогодная скоростная поворотная IP-камера. Матрица Sony 1/2.8" IMX222 , Цвет: 0.05 Лк (F1.6) / ЧБ: 0.005 Лк (F1.6), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с , объектив-трансфокатор 5.1-61.2мм с АРД и автофокусом , оптический зум x12 , цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 300°/сек , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR , BLC/HLC, тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC (1,5А) или PoE+ (802.3af), потребление до 22Вт, -45°C ... +60°C (встроенный нагреватель) , прочный корпус IP66 . Размеры Ø186*234мм. Кронштейн и БП в комплекте. TRASSIR ActiveDome в подарок!!!	9 802 485
AC-D6034		Всепогодная скоростная поворотная 3Мп IP-камера с повышенной степенью защиты. 1/3" CMOS матрица, Цвет: 0.05 Лк (F1.6) / ЧБ: 0.005 Лк (F1.6), разрешение 3Мп (2048*1536) при 15fps / Full HD (1920*1080) при 25fps / 720P при 30fps, объектив-трансфокатор 4.7-94.0мм с АРД и автофокусом, оптический зум x20 , цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 400°/сек , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), широкий динамический диапазон (Real WDR) , 3D-NR, BLC/HLC, тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC (3А), потребление до 35Вт, встроенный обогреватель, -45°C ... +60°C , прочный корпус с повышенной степенью защиты IP67 . Кронштейн и БП в комплекте. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!!!	23 881 935
AC-D6034IR10		Всепогодная скоростная поворотная 3Мп IP-камера с мощной ИК-подсветкой. 1/3" CMOS матрица, Цвет: 0.05 Лк (F1.6) / ЧБ: 0 Лк (F1.6; ИК вкл.), разрешение 3Мп (2048*1536) при 15fps / Full HD (1920*1080) при 25fps / 720P при 30fps, объектив-трансфокатор 4.7-94.0мм с АРД и автофокусом, оптический зум x20 , цифровой зум x16, поворот 360° без ограничения, скорость до 240°/сек , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), широкий динамический диапазон (Real WDR) , 3D-NR, BLC/HLC, тревожные вх/вых, двусторонний звук, питание 24В AC (3А), потребление до 40Вт, встроенный обогреватель, -45°C ... +60°C , прочный корпус IP66 , ИК-подсветка до 100м . Кронштейн и БП в комплекте. ПО TRASSIR с модулем ActiveDome в подарок!!!	29 194 935
Компактные камеры в корпусе «Cube»			
AC-D7111IR1		Компактная 1.3Мп IP-камера с расширенным функционалом, датчиком движения и ИК-подсветкой. 1/3" CMOS матрица, Цвет: 0.04 Лк (F1.8) / ЧБ: 0 Лк (F1.8; ИК вкл.), объектив 2.8мм или 3.6мм, разрешение 1280*960 25 к/с, DWDR, 3D-NR, режим день/ночь, встроенный архив (Edge Storage) — microSD до 32 Гб, двусторонний аудиоканал , ИК-подсветка до 10м, PIR-сенсор, питание 12В DC, потребление - до 0.38А (4.5Вт), -10...+50°C, размеры 93мм x 59мм x 40мм. Кронштейн и БП в комплекте.	1 458 419
В стандартном исполнении «под объектив»			
AC-D1020		Профессиональная 2Мп IP-камера в стандартном исполнении. Матрица Sony 1/2.8" IMX222 , Цвет: 0.03 Лк (F1.2) / ЧБ: 0.003 Лк (F1.2), разрешение FullHD 1920*1080 25 к/с , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), двусторонний звук, тревожные вх/вых, поддержка АРД (объектив в комплект не входит), питание 12В DC или PoE (802.3af), -10°C ... +50°C.	3 692 535
AC-D1050		Профессиональная 5Мп IP-камера в стандартном исполнении. 1/2.5" CMOS матрица, Цвет: 0.03 Лк (F1.2) / ЧБ: 0.003 Лк (F1.2), разрешение 5Мп (2592*1944) при 15fps / 3Мп (2048*1536) при 20fps / Full HD (1920*1080) при 25fps , режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), DWDR, 3D-NR, аппаратная аналитика движения (ActiveSearch), Edge Storage (запись на microSD до 32Гб), двусторонний звук, тревожные вх/вых, поддержка АРД (объектив в комплект не входит), питание 12В DC или PoE (802.3af), -10°C ... +50°C.	5 817 735
AC-MP33105D.IR		5-ти мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,5",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 3,3~10,5 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь105.6°~30.4°	1 208 708
AC-MP0722D.IR		3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 7~22 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь14.1~41°	634 904
AC-MP03105D.IR		3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 3~10,5 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь 91.2°~25.5°,угол обзор, град. (1/3") вертикаль 68.4°~19.1°,размеры 29x44,2x43.5 мм).	794 294
AC-MP0550D.IR		2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 5~50 мм, угол обзора, град. (1/3") горизонталь50°~5.7°,Угол обзора, град. (1/3") вертикаль36.5°~4.3°,размеры45x65,4x50,6 мм).	1 292 387
AC-MP02812D.IR		2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 2.8~12 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь 92°~27,2°, размеры 29x44x43 мм)	677 408