

Сетевые видеорегистраторы (NVR)

Официальный дистрибьютор (ActiveCam, TRASSIR) в Республике Беларусь **ООО "Совершенные системы"**

Минский р-н, а.г. Колодищи, ул. Короткая д. 8

тел./факс +375 17 508 23 33, +375 29 370 20 22, info@soversys.by, www.soversys.by



Отдел продаж: Каравай Андрей Сергеевич, +375 17 5082333, +375 29 3575456

Техническая поддержка: Перевощиков Василий Анатольевич +375 17 5082333, +375 29 3423900

Цены включают НДС

Срок гарантии — 2 года. 3 года при регистрации на сайте.

Модель	Изображение	Описание	Цена, бел. руб.
Специальные устройства систем видеонаблюдения TRASSIR OS (Linux)			
TRASSIR MiniClient		TRASSIR MiniClient — Удаленное рабочее место TRASSIR OS (Linux). Отображение и воспроизведение 32-х каналов видео/аудио (при наличии DualStream) . Подключение к неограниченному количеству серверов TRASSIR . Резервирование (запись) до 32-х каналов TRASSIR NetREC с других серверов TRASSIR (приобретаются отдельно), 4 канала NetREC в подарок . Поддержка 2 x HDD/SSD 3.5" любой емкости (HDD нет в комплекте), для записи архива с удаленного сервера TRASSIR. Все возможности TRASSIR: удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, настройка (при наличии прав). Поддержка технологий TRASSIR MultiStream, MultiStor II (просмотр видео на медленных соединениях и 3G). Два независимых видеовыхода: 1 x HDMI, 1 x VGA выходы . Экспорт архива, USB 3.0. Габариты 315x225x75 мм.	5 739 990
Lanser non-PC NVR - сетевые и гибридные видеорегистраторы для систем IP видеонаблюдения			
TRASSIR Lanser IP-4P		TRASSIR Lanser IP-4P — Сетевой non-PC IP-видеорегистратор для IP-видеокамер; разрешение записи, воспроизведения до 5 MPix (суммарный поток до 20 Мбит/сек). Регистрация и воспроизведение до 4 IP-видеокамер (список поддерживаемых моделей для этого видеорегистратора на сайте http://dssl.ru/), 4 PoE Ethernet порта (суммарная мощность PoE до 50 Вт) , 1 x HDMI, 1 x VGA видеовыходы. Установка до 1-го HDD/SSD 3.5" , любой емкости (в комплект не входит) . Температурный режим -10...+55°C. Возможна установка в стойку 19" (1U, крепления в комплекте). Габариты 440x274x45 мм.	3 629 699
MiniNVR - сетевые и гибридные видеорегистраторы на TRASSIR OS (Linux), до 16-18 видеокамер			
TRASSIR MiniNVR		TRASSIR MiniNVR — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/, суммарный поток до 192 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте . Установка до 2-х HDD/SSD 3.5" , любой емкости , 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Габариты 315x225x75 мм.	Цена зависит от версии устройства (см. ниже)
MiniNVR AnyIP 4		MiniNVR AnyIP 4 — 4/4 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	5 739 990
MiniNVR AnyIP 9		MiniNVR AnyIP 9 — 9/9 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	9 268 395
MiniNVR AnyIP 16		MiniNVR AnyIP 16 — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	16 021 325
MiniNVR AF 16		MiniNVR AF 16 — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер ActiveCam и/или Hikvision.	6 736 047
TRASSIR MiniNVR 4P		TRASSIR MiniNVR 4P — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux) с 4-мя портами PoE . Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/, суммарный поток до 192 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте . Встроенный PoE инжектор на 4 порта. Установка до 2-х HDD/SSD 3.5" , любой емкости , 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Возможна установка в стойку 19" (1U, крепления в комплекте). Габариты 440x293.6x44.5 мм.	Цена зависит от версии устройства (см. ниже)
MiniNVR AnyIP 4-4P		MiniNVR AnyIP 4-4P — 4/4 (запись/воспроизведение, 4 порта PoE) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	7 428 222
MiniNVR AnyIP 9-4P		MiniNVR AnyIP 9-4P — 9/9 (запись/воспроизведение, 4 порта PoE) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	10 956 628
MiniNVR AnyIP 16-4P		MiniNVR AnyIP 16-4P — 16/16 (запись/воспроизведение, 4 порта PoE) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	17 709 557
MiniNVR AF 16-4P		MiniNVR AF 16-4P — 16/16 (запись/воспроизведение, 4 порта PoE) IP видеокамер ActiveCam и/или Hikvision.	8 424 279
ПО MiniNVR AnyIP 4 - AnyIP 9		Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера MiniNVR AnyIP 4 до MiniNVR AnyIP 9.	4 234 087
ПО MiniNVR AnyIP 9 - AnyIP 16		Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера MiniNVR AnyIP 9 до MiniNVR AnyIP 16.	8 103 515
ПО MiniNVR AF 16 - AnyIP 16		Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера MiniNVR AF 16 до MiniNVR AnyIP 16.	11 142 333
TRASSIR MiniNVR Hybrid		TRASSIR MiniNVR Hybrid — Гибридный сетевой видеорегистратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (на базе Linux). Регистрация и воспроизведение до 16 аналоговых камер (WDI=960H, 25 кадр/сек, 8 Мбит/сек), до 18 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя, в сумме не более 18 видеокамер всех типов (суммарный поток до 192 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте . Установка до 2-х HDD/SSD 3.5" , любой емкости . Два независимых видеовыхода, подключение VGA через переходник DVI-VGA. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Габариты 220x129x330 мм.	Цена зависит от версии устройства (см. ниже)
MiniNVR Hybrid 12		TRASSIR Hybrid 12 — любые аналоговые камеры: 8/8 (запись/воспроизведение), AnyIP - IP камеры любого поддерживаемого производителя: 12/12 (запись/воспроизведение), в сумме не более 12/12 камер всех типов (зап./воспр.)	14 333 092
MiniNVR Hybrid 18		TRASSIR Hybrid 18 — любые аналоговые камеры: 16/16 (запись/воспроизведение), AnyIP - IP камеры любого поддерживаемого производителя: 18/18 (запись/воспроизведение), в сумме не более 18/18 камер всех типов (зап./воспр.)	20 241 905
TRASSIR MiniNVR RE		TRASSIR MiniNVR RE — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер (список протестированного оборудования на сайте http://dssl.ru/, суммарный поток до 192 Мбит/сек), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте . Установка до 2-х съемных HDD/SSD 3.5" , любой емкости , 1 x HDMI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Опция (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Крепление в 19" стойку, 1.5U, без салазок в комплекте. Габариты 482x280x67 мм.	Цена зависит от версии устройства (см. ниже)
MiniNVR AF 16 RE		MiniNVR AF 16 RE — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер ActiveCam и/или Hikvision.	10 112 512
MiniNVR AnyIP 16 RE		MiniNVR AnyIP 16 RE — 16/16 (запись/воспроизведение) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	19 397 789
DuoStation - сетевые и гибридные видеорегистраторы на TRASSIR OS (Linux), до 32 видеокамер			
TRASSIR DuoStation		TRASSIR DuoStation — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 32 IP-видеокамер (при наличии DualStream, суммарный поток до 512 Мбит/сек). Без HDD в комплекте . Установка до 4-х съемных HDD/SSD 3.5" , любой емкости , 2 независимых видео выхода: 1 x HDMI/DVI, 1 x VGA. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Габариты 315x208x198 мм.	Цена зависит от версии устройства (см. ниже)
DuoStation AF 16		DuoStation AF 16 — 16/16 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam и/или Hikvision.	10 112 512
DuoStation AnyIP 16		DuoStation AnyIP 16 — 16/16 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	19 397 789
DuoStation AnyIP 24		DuoStation AnyIP 24 — 24/24 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	23 618 370
DuoStation AnyIP 32		DuoStation AnyIP 32 — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	29 527 183
DuoStation AF 32		DuoStation AF 32 — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam и/или Hikvision.	11 800 744
DuoStation AF 32 Hybrid		DuoStation AF 32 Hybrid — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) до 32 IP-видеокамер ActiveCam и/или Hikvision, до 16 аналоговых видеокамер (WDI=960H, 25 кадр/сек, 8 Мбит/сек), в сумме не более 32 видеокамер всех типов	19 397 789
DuoStation Hybrid 32		DuoStation Hybrid 32 — любые аналоговые камеры: 16/16 (запись/воспроизведение), AnyIP - IP камеры любого поддерживаемого производителя: 32/32 (запись/воспроизведение), в сумме не более 32/32 камер всех типов (зап./воспр.)	32 903 648

TRASSIR DuoStation RE		TRASSIR DuoStation RE — Сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация и воспроизведение до 32 IP-видеокамер (при наличии DualStream, суммарный поток до 512 Мбит/сек) Без HDD в комплекте . Установка до 4-х HDD/SSD 3.5" , любой емкости , 1 x HDMI/DVI, 1 x VGA выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, TRASSIR ActiveSearch и др. Крепление в 19" стойку, 2U, без салазок в комплекте. Габариты 482x380x88 мм.	Цена зависит от версии устройства (см. ниже)
DuoStation AnyIP 16 RE		DuoStation AnyIP 16 RE — 16/16 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	24 462 486
DuoStation AnyIP 32 RE		DuoStation AnyIP 32 RE — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер любого поддерживаемого производителя.	34 591 880
DuoStation AF 32 RE		DuoStation AF 32 RE — 32/32 (запись/воспроизведение DualStream) IP видеокамер ActiveCam и/или Hikvision.	17 709 557
ПО DuoStation AF 16 - AF 32		Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера DuoStation AF 16 до DuoStation AF 32.	2 025 879
ПО DuoStation AF 32 - AnyIP 16		Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера DuoStation AF 32 до DuoStation AnyIP 16.	9 116 455
ПО DuoStation AnyIP 16 - AnyIP 24		Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера DuoStation AnyIP 16 до DuoStation AnyIP 24.	5 064 697
ПО DuoStation AnyIP 24 - AnyIP 32		Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера DuoStation AnyIP 24 до DuoStation AnyIP 32.	7 090 576
ПО DuoStation AnyIP 32 - Hybrid 32		Профессиональное программное обеспечение TRASSIR для расширения сервера DuoStation AnyIP 32 до DuoStation Hybrid 32. Плата видеозахвата в подарок.	4 051 758
DuoStation Pro, QuattroStation - сетевые и гибридные видеореги­страторы на TRASSIR OS (Linux), до 32-128 видеокамер			
TRASSIR DuoStation Pro		TRASSIR DuoStation Pro — Сетевой видеореги­стратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux) с расширенной поддержкой видеоаналитики. Регистрация и воспроизведение до 32 IP-видеокамер (лицензии на подключение IP-видеокамер приобретаются отдельно) , при наличии DualStream (суммарный поток до 512 Мбит/сек). Без HDD в комплекте . Установка до 4-х съемных HDD/SSD 3.5" , любой емкости , 2 независимых видео выхода. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент (в т.ч. мобильные приложения). Поддерживается (приобретается отдельно): TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR Retail Pro, TRASSIR ActivePOS и др. Габариты 315x208x198 мм.	Ожидается
TRASSIR QuattroStation		TRASSIR QuattroStation — Гибридный сетевой видеореги­стратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, воспроизведение до 64 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии на подключение IP-видеокамер приобретаются отдельно) , при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 64 камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). 2 видеовыхода на мониторы 1 x DVI, 1 x DVI/HDMI , подключение VGA через переходник DVI-VGA. Установка до 8-ми HDD/SSD 3.5" любой емкости (без HDD в комплекте). 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19" стойку, 4U, салазки в комплекте. Габариты 482x530x177 мм.	33 595 823
TRASSIR QuattroStation Pro		TRASSIR QuattroStation Pro — Гибридный сетевой видеореги­стратор для аналоговых и IP-видеокамер (Standalone NVR) под управлением TRASSIR OS (Linux). Регистрация, воспроизведение до 128 IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя (лицензии на подключение IP-видеокамер приобретаются отдельно) , при наличии DualStream. До 64 аналоговых камер (при комплектации системами DV или Silen, или Optima). В сумме не более 128 камер всех типов (суммарный поток до 700 Мбит/сек). 4 видеовыхода на мониторы 2 x DVI, 2 x DVI/HDMI , подключение VGA через переходник DVI-VGA. Установка до съемных 8-ми HDD/SSD 3.5" любой емкости (без HDD в комплекте). 2 сетевых адаптера 1 Гбит/сек. Поддерживается (приобретается отдельно) : TRASSIR SIMT (TRASSIR ActiveSearch+, TRASSIR ActiveDome+), AutoTRASSIR, TRASSIR Retail Pro, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActivePOS и др. Крепление в 19" стойку, 4U, салазки в комплекте. Габариты 452x648x178 мм.	43 725 217