

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310



Производитель: Axis Communications

Особенности:

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 состоит из трех модулей:

- джойстик видеонаблюдения AXIS T8311, трехосный джойстик с поворотной ручкой для управления панорамированием, наклоном и зумом; и шесть кнопок;
- клавиатура для видеонаблюдения AXIS T8312, применяемая для быстрой навигации по рабочему пространству, камерам, изображениям и предварительным настройкам PTZ;
- поворотный переключатель для видеонаблюдения AXIS T8313, применяемый для кадрового просмотра и перемотки видеозаписей.

Сетевая камера AXIS серии P13-E



Производитель: Axis Communications
Особенности:

- Сетевая камера AXIS P1343-E: разрешение SVGA; дневная и ночная съемка; цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом (PTZ), удаленная регулировка заднего фокуса;
- сетевая камера AXIS P1344-E: разрешение 1 МП / HDTV 720p; дневная и ночная съемка; цифровая функция PTZ; удаленная регулировка заднего фокуса;
- сетевая камера AXIS P1346-E: разрешение 3 МП / HDTV 1080p; дневная и ночная съемка; технология P-Iris (точное управление ирисовой диафрагмой); цифровая функция PTZ; потоковая передача нескольких ракурсов; удаленная регулировка заднего фокуса.

Сетевая камера AXIS серии M11

Производитель: Axis Communications

Особенности:

Серия AXIS M11 включает в себя камеры: — AXIS M1103 (фиксированная диафрагма) и AXIS M1113 (автодиафрагма): SVGA; — AXIS M1104 (фиксированная диафрагма) и AXIS M1114 (автодиафрагма): HDTV 720p/1 мегапиксель. Камеры AXIS M1113 и AXIS M1114 оснащены вариокальными объективами с автодиафрагмой, что позволяет использовать эти камеры при ярком освещении и в условиях недостаточного освещения. Камеры серии AXIS M11 могут быть установлены быстро и легко. Подсчет пикселей, например, помогает проверить, соответствует ли разрешение в пикселях при съемке предмета или лица нормативным или специальным требованиям клиента. Функция Power over Ethernet (IEEE 802.3af) обеспечивает питание камеры и передачу видео по одному кабелю. Цифровое панорамирование, наклон и зум позволяют сосредоточиться на определенной зоне с уменьшенным углом зрения и передавать из нее сигнал для просмотра и записи. Благодаря компактной конструкции без выступающих частей сетевые камеры AXIS M11 можно без труда установить в любом «кожухе». Все камеры серии AXIS M11 обеспечивают передачу нескольких отдельно настраиваемых видеопотоков высокого разрешения в форматах H.264 и Motion JPEG при съемке до 30 кадров в секунду в полном разрешении.



ВИДЕОКАМЕРА EMW330

Производитель: EverFocus Electronics Corp. (Тайвань)

Сертификат: не подлежит обязательной сертификации

Назначение: использование в транспортных средствах



Особенности:

520ТВЛ, f=2.9 — 10 мм, ИК-подсветка — 20 мм, двойное стекло, клинообразный корпус, удобное крепление на стене/потолке, вандализационная, IP67.

Технические характеристики:

питание — 12 В постоянного тока, потребление 8.4 Вт, размеры — 105x140x65 мм, вес — 600 г, рабочая температура — -40°C~60°C.

Время появления на рынке: весна 2010 г.

Ориентировочная цена: 350\$

МОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР EMW1200

Производитель: EverFocus Electronics Corp. (Тайвань)

Сертификат: не подлежит обязательной сертификации

Назначение: использование в транспортных средствах

Особенности:

H.264, 200к/с при D1, 3.5"

HDD, видео/аудио -12/12 входов, питание 12 камер, внешний EDGE/GPRS/CDMA/ GPS/WI-FI модуль, 802.11 b/g, RS-232, RS-485, USB.

Характеристики:

питание 8~36В постоянного тока, размеры 210 x 260 x 70 мм, вес 3кг, рабочая температура -40°C~55°C.

Время появления на рынке: лето 2010.



NV-2040 Сетевой видеорегистратор

Производитель: NUUO (Тайвань)

Поставщик: ООО «Легион Безопасности»

Назначение:

Автономный сетевой видеорегистратор для 4-х сетевых камер. Продукт построен на базе операционной системы Linux, обеспечивает устойчивую, открытую, легкую, установку и мощную защиту от хакерских атак. Регистратор поддерживает 2 жёстких диска, рекомендован для использования в универсамах, офисах, транспортной системе и частных домах. Устройство поддерживает до 4-х сетевых камер. Используется технология RAID (0 и 1), что увеличивает скорость передачи данных и гарантирует сохранность видеоархива.

Особенности:

- обеспечивает одновременную запись и просмотр живого и записанного видео с любого компьютера, подключенного к локальной сети или Internet.
- идеально подходит для хранения видео с мегапиксельным разрешением, отсутствует потеря качества изображения, т.к. сохраненное изображение полностью соответствует оригиналу, полученному с камеры.
- защита от несанкционированного доступа, многопользовательский доступ с защитой по паролю.
- обработка и передача дуплексного звука.
- поддержка сетевых и мегапиксельных камер 21 производителя — ACTi, AXIS, Mobotix, Arecont Vision, VIVOTEK, SONY, PANASONIC, Samsung, IQinVision, D-LINK, ZAVIO и др. (более 600 моделей).



NV-4160

Производитель: NUUO (Тайвань)

Поставщик: ООО «Легион Безопасности»

Назначение:

Автономный сетевой видеорегистратор для 16-и сетевых камер. Продукт построен на базе операционной системы Linux, обеспечивает устойчивую, открытую, легкую, установку и мощную защиту от хакерских атак. Регистратор поддерживает 4 жёстких диска, рекомендован для использования на предприятиях, в банках, универсамах, офисах и т.д. Устройство поддерживает до 16-и сетевых камер. Используется технология RAID (0, 1, 5,



5+Spare, 10), что увеличивает скорость передачи данных и гарантирует сохранность видеоархива.

Особенности:

- обеспечивает одновременную запись и просмотр живого и записанного видео с любого компьютера, подключенного к локальной сети или Internet.
- идеально подходит для хранения видео с мегапиксельным разрешением, отсутствует потеря качества изображения, т.к. сохраненное изображение полностью соответствует оригиналу, полученному с камеры.
- защита от несанкционированного доступа, многопользовательский доступ с защитой по паролю.
- обработка и передача дуплексного звука.
- поддержка сетевых и мегапиксельных камер 21 производителя — ACTi, AXIS, Mobotix, Arecont Vision, VIVOTEK, SONY, PANASONIC, Samsung, IQinVision, D-LINK, ZAVIO и др. (более 600 моделей).

SCB-IP+ ПО для работы с сетевыми камерами



Производитель: NUUO (Тайвань)

Поставщик: ООО «Легион Безопасности»

Назначение:

Профессиональное ПО для работы с сетевыми камерами, до 64 видео/аудиоканалов.

Особенности:

- поддержка до 3-х мониторов; просмотр сетевых камер и видео-серверов, запись на HDD.
- управление поворотными камерами, работа с предустановками.
- запись по движению/расписанию/тревоге.
- интеллектуальная система охраны: детекция потери сигнала, движения, заграждения камеры, потери фокуса, забытых предметов, исчезнувших предметов, приложение подсчета объектов (автомобилей, людей и т.д.).
- встроенный веб-сервер, удаленный клиент-поддерживает 2 монитора, удаленная работа с архивом, экспорт видеофрагментов из архива.
- поддержка сетевых и мегапиксельных камер 37 производителей — ACTi, AXIS, Mobotix, Arecont Vision, VIVOTEK, SONY, PANASONIC, Planet, Samsung, IQinVision, D-LINK, ZAVIO и др. (более 700 моделей).

AEGIS UFLED Интеллектуальный инфракрасный прожектор для систем видеонаблюдения

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»

Производитель: Bosch Security Systems

Особенности:

- Управляется технологией Constant Light, автоматически компенсирующей ослабление силы светодиодов;
- Инфракрасная подсветка Black Diamond для High-Fidelity;
- Технология микрорефракции линз обеспечивает угол луча 10°, 20°, 30°, 60°, 95° и 120°;



- Встроенное питание 12 В постоянного тока / 24 В переменного тока — нет необходимости в отдельном источнике питания, который обладает низким напряжением;
- Высокопроизводительные светодиоды, монтируемые на поверхность и обеспечивающие улучшенный тепловой баланс и продолжительный срок службы.

Функции:

- Контролируется технологией Constant Light;
- Инфракрасная подсветка Black Diamond;
- Встроенное питание 12 В постоянного тока / 24 В переменного тока;
- Высокопроизводительные светодиоды поверхностного монтажа.

Время появления на рынке: все модели видеокамер уже доступны для заказа в компании «САКУРА Бел». Более подробная информация на сайте www.sakurabel.by.

DINION 2X — серия новых аналоговых камер «день/ночь» с новой технологией интеллектуального видеонаблюдения

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»

Производитель: Bosch Security Systems

Возможности:

- 20-битный цифровой алгоритм обработки сигнала;
- технология увеличения динамического диапазона «2X-Dynamic»;
- автоматическая компенсация фоновой засветки Smart BLC;
- генератор тестовых шаблонов;
- встроенная функция Bilinx;
- встроенный детектор движения;
- шесть независимых режимов работы;
- многоязычное экранное меню;
- маскировка конфиденциальных зон.

Особенности:

Камеры Dinion 2X подходят для объектов, где существуют трудности с освещением, необходима система видеонаблюдения «день/ночь» или где требуются более детальные изображения. Например, периметральное уличное наблюдение, мониторинг уличного движения автотранспорта, тоннели, автостоянки, а также казино и игровые центры и т. д. В сложных условиях освещения контрастность между наиболее яркими и наиболее темными участками сцены может быть чрезвычайно высокой. Для получения в этих условиях четкого изображения ПЗС-датчик камеры Dinion 2X генерирует два изображения: одно с длинной экспозицией для отображения деталей на наиболее темных участках, другое с короткой экспозицией для отображения деталей на светлых участках. Процессор цифровой обработки сигнала камеры Dinion 2X объединяет эти изображения с двойной экспозицией, смешивая соответствующие пиксели для получения максимально детализированного изображения.

Время появления на рынке: все модели видеокамер уже доступны для заказа в компании «САКУРА Бел». Компания «САКУРА Бел» запускает программу «ТЕСТ-2010». Первым продуктом, который мы предлагаем вам взять на тестирование является высокотехнологичная аналоговая камера видеонаблюдения «день/ночь» серии Dinion 2X-LTC 0498/11. Более подробная информация на сайте www.sakurabel.by.



1.3M IP-камера DynaHawk™ 071 серии

Эксклюзивный поставщик:

ИП «САКУРА Бел»

Производитель: DynaColor

Возможности:

- 1.3M IP-камера DynaHawk™ с 10-кратным оптическим трансфокатором с автофокусом с 1.3 мегапиксельной CCD-матрицей обеспечивает новые возможности в сетевом видеонаблюдении посредством использования CCD-матрицы с прогрессивной разверткой, 1.3M IP-камера DynaHawk™ воспроизводит четкие изображения быстро движущихся объектов.

Особенности:

- 10-кратный оптический трансфокатор с автофокусом и с автодиафрагмой;
- Режим «день-ночь» с механическим ИК-фильтром;
- Компенсация задней засветки;



- Поддержка передачи 2-х видеопотоков MJPEG и MPEG-4 или H.264;
- Двухнаправленный аудио;
- Цифровые I/O: 1 вход, 1 выход;
- 3GPP/ISMA приложения для мобильных устройств;
- Питание 12 В и PoE;
- Видеообработка движения уменьшает требования к каналу передачи данных и к накопителям;
- Маска конфиденциальности.

Время появления на рынке: апрель 2010 г.

Более подробная информация на сайте www.sakurabel.by.

Серия MIC, камеры PTZ для экстремальных условий

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: Bosch Security Systems

Возможности: полнофункциональные PTZ-камеры серии MIC (с функциями панорамирования, наклона и увеличения) являются лучшим решением практически для любых областей применения, включая работу в неблагоприятных условиях окружающей среды. Весь ассортимент камер делится на удобные подкатегории: алюминиевые, инфракрасные, изготовленные из нержавеющей стали, предназначенные для работы под водой, для систем оповещения, термические.

- Функции:**
- интеграция с системами управления Bosch и совместимость с Bi-Phase;
 - бесщеточная технология, обеспечивающая надежную бесперебойную и бесшумную работу;
 - оптически безупречное плоское окно просмотра с возможностью установки встроенного стеклоочистителя, обеспечивающее прекрасное изображение независимо от погодных условий;
 - панорамирование на 360° и наклон на 320°;
 - соответствие требованиям IP68 для использования в самых неблагоприятных условиях;
 - безотказная работа в прямом или перевернутом положении (отдельные модели имеют возможность наклонной установки на столб);
 - работа с несколькими протоколами — совместимость с системами управления ведущих производителей;
 - готовый к подключению кабель для передачи видеосигнала, телеметрических данных и питания;
 - вандалоустойчивость;
 - полный ассортимент кронштейнов и дополнительного оборудования.

Все модели видеокамер 400 серии уже доступны для заказа в компании «САКУРА Бел».

НОВИНКА MIC500 представляет собой поколение уникальных вандалоустойчивых камер серии Extreme MIC. Камера приобрела разрешение 540 ТВЛ с WDR (широким динамическим диапазоном), 18х или 36х объектив, а также IP68 при использовании от -50 до +60 °С. Доступна для заказа с июля 2010 г. Более подробная информация на www.sakurabel.by

Цифровой видеорегистратор серии 400

Поставщик: ИП «САКУРА Бел»
Производитель: Bosch Security Systems

- Возможности:**
- 4-канальная запись H.264 в реальном времени;
 - просмотр и запись видеоизображений с разрешением CIF, 2CIF или 4CIF;
 - встроенная программа просмотра на базе браузера для просмотра, воспроизведения, управления и настройки(запаять?) поддержка VGA-вывода на аналоговый монитор (с разрешением до 1280x1024);
 - двухпоточная передача данных для локальной записи и удаленного просмотра;
 - интеллектуальный поиск;
 - управление камерами PTZ.

- Функции:**
- 4 проходных входа камеры с автоматической оконечной нагрузкой;
 - 1 или 4 аудиовхода;
 - одновременный просмотр в реальном времени, запись и воспроизведение;
 - порт 10/100Base-T Ethernet для подключения к локальной или глобальной сети;



- последовательные порты RS232 и RS485 для последовательного соединения;
- выход VGA для основного монитора и CVBS для дополнительного монитора;
- многочисленные настройки вывода VGA;
- возможности полноэкранного и четырехэкранного просмотра в режиме реального времени и воспроизведения;
- воспроизведение одного или нескольких каналов и одновременный просмотр в(режиме реального времени?) реальном времени по другим каналам;
- выход дополнительного монитора с заданием последовательностей;
- аудиовыход (моно);
- обнаружение движения;
- различные режимы поиска, включая интеллектуальный;
- 4 переключающих входа сигнализации и 1 или 4 выхода сигнализации;
- обнаружение потери видеоизображения;
- звуковой сигнал тревоги;
- управление панорамированием, наклоном и масштабированием камеры через RS485/RS232;
- поддержка протоколов Bosch и Pelco;
- локальное архивирование через USB;
- локальное архивирование при помощи встроенного устройства записи на DVD;

Время появления на рынке: все модели видеокамер уже доступны для заказа в компании «САКУРА Бел». Более подробная информация на сайте www.sakurabel.by.

Поворотная сетевая IP камера ACTi ACM-8201

Производитель: ACTi (Тайвань)
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»

Описание: Поворотная сетевая IP камера ACTi ACM-8201 обеспечивает передачу мегапиксельного изображения, что представляет собой качественно новый уровень поворотных камер видеонаблюдения. Камера может работать при низких уровнях освещенности, вплоть до 0.5 люкс.

1/3 дюймовая КМОП матрица с прогрессивным сканированием с разрешением 1280x1024 точек и мегапиксельный объектив f4.2мм обеспечивают прекрасное качество изображения. ACTi ACM-8201 может передавать одновременно несколько видео потоков с различными скоростями в различных форматах сжатия MPEG-4 или MotionJPEG. Максимальная скорость до 8 кадров в секунду при разрешении 1280x1024 и до 30 кадров в секунду при 640x480. Камера позволяет настроить 32 позиции для режима патрулирования и задать до 10 различных алгоритмов перемещения камеры по ним. Камера поддерживает дуплексный аудио канал и имеет встроенный микрофон, что позволяет не только наблюдать за происходящим в охраняемой зоне, но также слышать и подавать команды. В ACTi ACM-8201 имеется могооконый детектор движения и возможность подключать через цифровые контакты различные детекторы и исполнительные устройства. Поддержка технологии передачи питания по компьютерным сетям (PoE) позволяет значительно облегчить установку сетевой камеры и снизить затраты на прокладку силовой инфраструктуры.



Стандартная камера день/ночь NVC-GDN5801C-2

Производитель: NoVus
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»
Технические характеристики:

- Механический ИК-фильтр;
- Преобразователь изображения:
- 1/3" ПЗС-матрица SONY Super HAD II;
- Отношение сигнал/шум: более 52 дБ (выкл. AGC);
- Возможность работы с ИК-подсветкой
- Разрешение: 600 ТВЛ — цв.режим, 700 ТВЛ — ч/б режим;
- Чувствительность: 0.05 лк/F=1.2 — цв.режим (1/50 с), 0.005 лк/F=1.2 — ч/б режим (1/50 с); 0,0003 лк/F=1.2 — DSS;
- Тип крепления объектива: C/CS;
- Широкий динамический диапазон (WDR) обеспечивает высокое и стабильное качество сигнала при различных условиях освещения;
- Функция замедленного затвора (DSS);
- Цифровой стабилизатор картинки (DIS);
- Цифровое шумоподавление (DNR);
- Система компенсации встречной засветки (HLC);
- 12 ненаблюдаемых зон;



- Зум: 16 x цифровой;
- 1 выход тревоги активируемый при детекции движения;
- Внешний сенсор света;
- Дополнительные функции: различные визуальные эффекты, детекция движения;
- Широкие возможности управления (многоязычное экранное меню):
 - непосредственно с задней панели камеры,
 - системными клавиатурами NV-KBD70, NV-KBD60 и NV-KBD40,
 - посредством плат видеоввода NOVUS*,
 - непосредственно с передней панели регистраторов NOVUS*.
- Управление: RS-485;
- Протоколы: Pelco-D, Pelco-P;
- Электропитание: DC 12 В/AC 24 В;
- Рабочие температуры: -10°C I 50°C;
- Размеры (мм): 120 (Д) x 60 (Ш) x 55 (В);
- Вес: 200 гр.

YV2.6x3C-SA2L 1/3-дюймовый вариофокальный объектив

Производитель: Fujinon (Япония)
Поставщик: ОДО «Сфератрэйд»

Описание:
оптика Fujinon YV2.6x3C-SA2L с АРД подходит для камер видеонаблюдения с ПЗС-матрицами формата 1/3-, 1/4-дюйма и имеет надежное металлическое крепление к камере. Она позволяет менять фокусное расстояние вручную в пределах от 3 до 8 мм, обеспечивая общее 2,6-кратное оптическое увеличение, тогда как относительное отверстие диафрагмы регулируется автоматически от F1.4 до Т360 под управлением сигнала постоянного тока. Этот объектив Fujinon имеет максимальный угол обзора 95°, изготовлен из низкодисперсионного стекла и использует асферические линзы, которые позволяют камере формировать четкое изображение без искажений и аберраций. Дополнительный плюс YV2.6x3C-SA2L — длинный кабель управления диафрагмой около 230 мм.

Технические характеристики:

- Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C;
- Фокусное расстояние: 3 мм — 8 мм;
- Максимальное относительное отверстие: 1:1.4;
- Обратное фокусное расстояние (в воздухе): 8.1 мм (Wide) — 14.9 мм (Tele);
- Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м;
- Регулировка диафрагмы объектива: Автоматическая (DC);
- Тип крепления: CS;
- Потребляемый ток: 23 мА (max.) при 4 В пост. тока;
- Габариты корпуса (диаметр, длина): 37.5 мм, 49.3 мм;
- Вес: 50 г/4



Камера 2-мегапиксельная IP TC-920WF

Производитель: ЗАО «Техноцентр» (Республика Беларусь)

Назначение:

сетевая 2-Мегапиксельная камера высокого разрешения, разработанная специально для систем профессионального видеонаблюдения. Камера оснащена новым 2-мегапиксельным КМОП-сенсором с прогрессивным сканированием. Это обеспечивает четкое изображение с отличной детализацией объекта видеонаблюдения, что определяет данную модель как идеальное решение для наблюдения за объектами, где необходимо рассмотреть все мелкие детали и качество видеоизображения является необходимым критерием для решения поставленных задач: распознавания номеров автомобилей, идентификации личности и многих других.

Особенности:

- Прогрессивное сканирование видеоизображения;
- Высококачественный КМОП-сенсор с отличной цветопередачей;
- До 15 кадров в секунду при разрешении 1600x1200;
- H.264 или M-JPEG;
- Возможность записи видеофайлов и изображений на ФТП-сервер;
- Поддержка двухсторонней голосовой связи в реальном времени (Talk-back);
- Встроенный веб-сервер позволяет вести наблюдение и настройку при помощи стандартного веб-браузера;
- Автоматическое переподрключение при нарушении связи;
- Возможность автоматической подстройки частоты кадров передачи видеосигнала в зависимости от пропускной способности канала;
- Встроенный детектор движения (настраиваемая зона детекции);
- Возможность подключения внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств.



Технические характеристики:

Сенсор	Цветной, КМОП 1/3" Micron, 2 мегапикселя
Чувствительность	1 лк
Процессор и память	Hisilicon 3512 32-bit RISC, 128 Мб ОЗУ, 16 Мб флэш-память
Формат сжатия	H.264 baseline profile@Level 3.0, M-JPEG
Кадров в секунду/ разрешение	1280x720 до 30 к/с, 1280x960 до 21 к/с, 1600x1200 до 15 к/с
Скорость передачи видео	H.264: от 16 кбит/с до 4 Мбит/с, M-JPEG: до 16 Мбит/с
Аудио вход; Аудио выход	1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм; 1 канал
Аудио компрессия	G.726 ADPCM (8 или 32 кбит/с)
Запись на SD-карту/ запись на ФТП сервер	Запись видео и изображения: по событиям и расписанию
Сетевые протоколы	TCP, UDP, FTP, HTTP, DDNS, DNS, POP3, NTP
PTZ управление	Поддержка более 65 производителей купольных камер
Сетевые интерфейсы Ethernet	Ethernet 10/Base-T/100 Base-TX, Авто-MDI/MDI-X
Порт данных	RS485
Вход тревоги	1 канал, поддержка NO и NC
Питание	12 В 0,7 А (пост. ток)
Размеры; Вес	64x56x132 мм (упаковка: 88x245x175 мм); 332 г (нетто), 552 г (брутто)

Видеокамера SNB-5000

Производитель: Samsung Techwin
Поставщик: СП «Унибелус» ООО

Назначение:

камера стандартного дизайна без объектива с чувствительностью 0,3 лк (цв)/0,01 лк (ч/б) (F1.2, 50IRE). Камера работает в режиме день-ночь и имеет сдвигаемый ИК-фильтр. Скорость передачи изображения составляет 30 fps с разрешением 1280x720 и 22 fps (с разрешением SXGA). Камера может использоваться с объективом с АРД для мегапиксельных камер SLA-M2882 компании Samsung или моделями других производителей. Помимо видео, SNB-5000 поддерживает двухстороннюю передачу аудиоданных. Камера имеет встроенный порт для SD-карты, на которую могут сохраняться тревожные изображения.

Особенности:

Камера создана на основе процессора WiseNet, который обеспечивает следующие основные возможности:

- компрессию изображения в стандартах M-JPEG, MPEG4 и H.264;
- формирование нескольких потоков видеоданных одновременно;
- формирование изображения в стандарте HD (16:9);
- видеоаналитика (оставленные/унесенные предметы, пересечение линии, вход/выход, анти-саботаж);
- широкий динамический диапазон SSDR;
- подавление шумов SSNRILL;
- маскировочные окна;
- инверсия белого HLC.



Видеокамера SND-5080

Производитель: SamsungTechwin
Поставщик: СП «Унибелус» ООО

Назначение:

Модель SND-5080 представляет собой миниатюрную купольную IP-камеру со встроенным вариофокальным объективом с АРД f=2.8-10 mm. Камера создана на основе процессора WiseNet и обладает относительно миниатюрными размерами — D133x130мм.

Телекамера работает от источников питания 12/24ВАС и поддерживает основные сетевые протоколы: IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF.



Видеокамера SNV-5080

Производитель: Samsung Techwin
Поставщик: СП «Унибелус» ООО

Назначение:

SNV-5080 — это антивандальная уличная купольная IP-камера с пыле- влаго— защитой IP66. Благодаря встроенному вентилятору и нагревателю камера может эксплуатироваться в диапазоне температур от -40 до +50 °С, при этом мощность потребления составляет не более 11Вт (при включенном обогреве).

